ALLEGATO A

DPI	Utilizzo	Caratteristiche del dispositivo
CUFFIE ANTIRUMORE - SNR 28/29	Cuffie ad archetto indicate per rumori aeroportuali	Cuffia adatta per la protezione da rumori di media portata, anche di tipo aeroportuale, SNR 28/30 - Conforme alla norma EN 352 CE
CUFFIE ANTIRUMORE - SNR 32/34	Cuffie con ad archetto indicate per rumori da gruppi elettrogeni	Cuffia adatta per la protezione da rumori di alta intensità, anche di tipo aeroportuale. SNR 32/34 - Conforme alla norma EN 352 CE
INSERTI AURICOLARI - SNR 26	Inserti auricolari con filtrazione del suono indicate per rumori aeroportuali	Inserti in composito anallergico montati su archetto sagomato. Modello lavabile SNR 26 - Conforme alla norma EN 352 CE
INSERTI ANTIRUMORE - SNR 34/36	Inserti auricolari con filtrazione del suono indicate per rumori aeroportuali e gruppi elettrogeni	Inserti antirumore ad espansione per rumori ad alta intensità. SNR 34/36 - Conforme alla norma EN 352 CE
INSERTI ANTIRUMORE - SNR 28	Inserti auricolari con filtrazione del suono indicate per rumori aeroportuali	Inserti in composito anallergico modello lavabile SNR 26 - Conforme alla norma EN 352 CE
SCARPE DI SICUREZZA S3 (IDROREPELLENTE)	Scarponcino di sicurezza idrorepellente con puntale 200J non metallico e lamina antiperforazione non metallica.	Scarpa modello alto, idrorepellente con puntale 200J non metallico e lamina antiperforazione non metallica rispondente alla norma EN 12568:2010. Puntale ultraleggero in materiale composito a norma EN 20345. Rispondenza alle Norme Europee EN 20345 S3 SRC e CEI EN 61340.
SCARPE DI SICUREZZA S1P (estiva o per interni)	Scarpa bassa di sicurezza traspirante con puntale 200J non metallico e lamina antiperforazione non metallica.	Scarpa mod. basso in pellame scamosciato forato. Dotata di lamina antiforo tessile di tessuto alta tenacità rispondente alla norma EN 12568:2010. Puntale ultraleggero in materiale composito a norma EN 20345. S1P.
STIVALI DI SICUREZZA S3 (NEVE O ALTA MONTAGNA)	Stivale antifreddo per neve o alta montagna	Stivale antifreddo con fodera interna in pelliccia. Puntale in alluminio o composito 200J. Dotata di lamina antiforo in composito a norma EN 20345 S3 SRC

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

DPI	Utilizzo	Caratteristiche del dispositivo
STIVALI DI SICUREZZA IMPERMEABILI S5	Stivale di sicurezza impermeabile con suola in PVC o nitrile, puntale 200J e lamina antiperforazione in acciaio.	Tomaia in PVC o nitrile, Puntale 200J in acciaio, lamina antiperforazione Acciaio inossidabile. Norma EN 20345 S5.
GIACCA PROTEZIONE INTEMPERIE	Giacca a vento impermeabile e traspirante per la protezione dalle intemperie (freddo moderato)	Realizzata in tessuto traspirante e impermeabile con imbottitura 220 gr/mq. Polsini in maglia elasticizzata. 4 tasche e cappuccio staccabile - EN 343 CE (tipo Daytona della SIR)
GIACCA E SALOPETTE PROTEZIONE INTEMPERIE	Giacca e salopette impermeabili e traspiranti per la protezione dalle intemperie (freddo intenso fino a -45°C e neve)	Realizzate con materiale traspirante ed idrorepellente (tipo Oxford 420D) con imbottitura (tipo **Thinsulate 3M**) gr/mq 150 - EN 343 CE
GIACCA E SALOPETTE PROTEZIONE INTEMPERIE	Giacca e salopette impermeabili e traspiranti per la protezione dalle intemperie (freddo estremo fino a -60°C e neve)	Realizzate con materiale traspirante ed idrorepellente (tipo Oxford 420D) con imbottitura (tipo **Thinsulate 3M**) gr/mq 350 - EN 342 CE
ELMETTO DI SICUREZZA	Elmetto di sicurezza di colore bianco	Materiale polietilene con bardatura di polietilene rigido con almeno sei sostegni. Fori di ventilazione. Fascetta frontale tergisudore sostituibile. Attacco per sottogola. Certificazione EN 397 CE. Resistenza a - 30°C.
SOTTOGOLA	Sottogola per elmetto	Sottogola regolabile in pelle (e/o nylon) per Elmetto
ELMETTO DI SICUREZZA CON SOTTOGOLA	Elmetto di sicurezza di colore bianco/giallo comprensivo di sottogola	Materiale ABS; Bardatura interna a 6 sostegni e banda tergisudore. Sottogola regolabile a 4 punti di ancoraggio. Aperture per agganciare eventuali cuffie. Certificazione EN 397. Resistenza a - 30°C. Protezione dielettrica Classe 0 fino a 1000V c.a. e 1500 c.c. EN 397 EN 50365. Colore bianco e/o giallo.
ELMETTO DIELETTRICO	Elmetto di protezione da arco elettrico	Elmetto in ABS. Versione senza fori isolante fino a 1000 Volt. Bardatura interna tessile a 6 punti e banda tergisudore. Colore giallo. EN 397 EN 50365.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

DPI	Utilizzo	Caratteristiche del dispositivo
SOTTOGOLA PER ELMETTO DIELETTRICO	Sottogola per elmetto dielettrico	Sottogola regolabile per elmetto arco elettrico
SET VISIERA+ADATTATOR E PER ELETTRICISTI	Visiera di protezione da arco elettrico	**certificazioni:** - EN 166.
MASCHERINA (RESPIRATORE MONOUSO FFP1)	Respiratori monouso o facciali filtranti monouso idonei in ambienti polverosi a basso inquinamento	FFP1 EN 149:2001 CE + A1:2009 CE. Respiratore impacchettato singolarmente. Con valvola di espirazione. Idoneo per atmosfere a basso inquinamento da polveri fino a 4 volte il TLV.
MASCHERINA (RESPIRATORE MONOUSO FFP2D)	Respiratori monouso idonei per saldature stagno piombo, ossiacetileniche, o elettriche in ambienti a bassa tossicità e gas acidi	FFP2 EN CE. EN 149:2001 CE + A1:2009 CE. Respiratore impacchettato singolarmente. Con valvola di espirazione. Idoneo per atmosfere a medio inquinamento da polveri fino a 12 volte il TLV.
MASCHERINA (RESPIRATORE MONOUSO FFP3D)	Respiratori monouso specifici per ambienti critici ad alto grado di inquinamento da polveri, metalli, aerosol e amianto	FFP3 CE. EN 149:2001 CE + A1:2009 CE. Respiratore con valvola di espirazione. Raccomandato per ambienti fortemente inquinanti come da polveri, metalli, aerosol e amianto fino a 50 volte il TLV.
MASCHERINA (RESPIRATORE MONOUSO FFP3D)	Respiratori monouso idoneo per gas acidi sotto il TLV e ambienti con ad alta tossicità come da aerosol ed amianto	FFP3 CE. EN 149:2001 CE + A1:2009 CE. Respiratore monouso ad alta efficacia con strato di carbone attivo. Con valvola di espirazione. Raccomandato per ambienti fortemente inquinanti come da aerosol o amianto fino a 50 volte il TLV.
SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE BIFILTRO	Semimaschere riutilizzabili bifiltro indicati per la manutenzione degli impianti di condizionamento	Semimaschera riutilizzabile bifiltro in materiale composito (TPE) anallergico, con valvola di espirazione. EN 140.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

DPI	Utilizzo	Caratteristiche del dispositivo
FILTRI PER SEMIMASCHERE	Filtri per semimaschere	Filtro da semimaschera per vapori organici e solventi.
OCCHIALI A MASCHERINA	Idonei per protezione da rischio meccanico: proiezione da particelle in movimento e polveri. Protezione da schizzi di sostanze chimiche: Indicati anche per falcio d'erba	Occhiali a mascherina con ampio campo visivo (180° circa) Lente trasparente incolore, protezione da raggi ultravioletti e resistenza meccanica "B" come da EN 166 CE B 3 4
OCCHIALI ANTI ABBAGLIAMENTO	Occhiali protezione meccanica e da luce artificiale e radiazione solare per misure fotometriche	Occhiale protettivo Protezione da particelle in movimento. Protezione per rischi meccanici, abbinati all'esposizione a radiazioni solari. Rivestimento a specchio. Norma EN 166 CE F
OCCHIALI DA SALDATORE	Occhiali protezione raggi infrarossi	Occhiali Idonei a filtrare raggi infrarossi, trattamento antiappannante. Lente 5 1B Norma EN 166 BCE
GUANTI PROTEZIONE MECCANICA (LEGGERA)	Guanto antiscivolo e ideale per salita su scale a pioli, ecc.	Guanto in maglia di poliestere/cotone, palmo in gomma antiusura, traspirante e ipoallergenico. Oppure in pelle morbida. Destrezza 3 e 4, Resistenza all'abrasione 3, Resistenza al taglio 1, Resistenza alle lacerazioni 2 e 3, Resistenza alla perforazione 1 e 2 EN 388-03.
GUANTI PROTEZIONE MECCANICA (MEDIA)	Indicati per lavori di tipo meccanico medio pesante, per lo spostamento di apparati pesanti,, ecc.	Materiale: maglia di poliestere/cotone. Finitura: palmo gomma antiusura. Polso: maglia elasticizzata. EN 388 CE - Destrezza: 4, Abrasione: 2/3, Taglio:2, Strappo: 4, Perforazione: 2 Criteri generali EN 388-03
GUANTI ANTITAGLIO MULTIFUNZIONE	Guanti antitaglio multifunzione (indicati per lavorazioni su impianti di condizionamento)	Guanti in maglia di Kevlar pesante con felpatura interna, finitura in lattice microruvido antiscivolo. Polso a maglia elasticizzata. Destrezza 4. Abrasione 2, Taglio 3, Strappo 4, Perforazione 2 (EN 388 CE). Resistenza freddo convettivo 0, Resistenza freddo da contatto 2, Permeabile all'acqua – impermeabile 0 (EN 511 CE).
GUANTI ANTITAGLIO	Guanti antitaglio (indicati per l'abbattimento di pali anemometrici, ecc.)	Guanti in maglia di dytex o equivalente, spalmatura antiscivolo in nitrile - DPI Cat. II - EN 388 CE. Destrezza 5. Resistenza a Abrasione 4, Taglio 5, Strappo 4, Perforazione 3 - Taglie: 8-9-10-11 conforme ai requisiti prescritti dalla Direttiva 89/686/CEE e s.m.i. ed è classificato come DPI di II Categoria

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

DPI	Utilizzo	Caratteristiche del dispositivo
GUANTI PROTEZIONE CHIMICA	Indicati per la protezioni delle mani nell'uso di prodotti chimici pericolosi	Guanto in lattice di gomma e neoprene. Spessore: 0.65 mm. Lunghezza: 33cm. Destrezza 5. Resistenza all'abrasione 3, Resistenza al taglio 1, Resistenza alle lacerazioni 2, Resistenza alla perforazione 1 (EN 388 CE). Alcol Metilico A, Idrossido di Sodio 40% K, Acido Solforico 96% L (EN 374-3 CE).
GUANTI PROTEZIONE CHIMICA MONOUSO	Guanti monouso per la protezione delle mani nell'uso di prodotti chimici pericolosi	Guanto in nitrile senza talco. Interno clorinato. Monouso. Lunghezza 24 cm. AQL 1,5, spessore 0,1 mm. Taglie dalla S alla XL Confezioni da 100 paia.
GUANTI PROTEZIONE FREDDO	Guanti di protezione contro il freddo (Es. per lavori su tralicci a temperature < 0° C)	Guanti in pvc con polsino extra lungo imbottitura pesante in poliestere espanso. Destrezza 3/4. EN 388 CE Abrasione 2/3, Taglio 1, Strappo 1/2, Perforazione 1. EN 511 CE Resistenza Freddo Convettivo 1, Resistenza Freddo da Contatto 2, Permeabile all'acqua – Impermeabile 0.
GUANTI DIELETTRICI (CLASSE 00)	Guanti dielettrici per la protezione contro rischi elettrici Tensione max di utilizzo 500 V	Guanti isolanti in lattice naturale (forniti con apposita custodia sigillata in polietilene). Classe 00. Spessore: 0,5 mm. Lunghezza: 36 cm - Taglie dalla 8 alla 11. Norma CEI EN 60903.
GUANTI DIELETTRICI (CLASSE 0)	Guanti dielettrici per la protezione contro rischi elettrici Tensione max di utilizzo 1000 V	Guanti isolanti in lattice naturale (forniti con apposita custodia sigillata in polietilene). Classe 0. Spessore: 1 mm. Lunghezza: 36 cm - Taglie dalla 8 alla 11 - Norma CEI EN 60903.
GUANTI IN COTONE	Sottoguanti in cotone per guanti isolanti	Sottoguanti in cotone leggero antisudore ed igienici per guanti isolanti. EN 420
BERRETTO PROTEZIONE FREDDO	Berretto protezione freddo	Berretto in nylon tipo da neve con copriorecchie fermate con bottone
BERRETTO PROTEZIONE FREDDO	Berretto protezione freddo	Berretto tipo da neve in misto lana
TUTA MONOUSO PROTEZIONE CHIMICA	Destinata alle seguenti attività: verniciatura, manipolazione di prodotti chimici, microelettronica, rischi biologici, bonifica amianto.	Tuta di protezione chimica in tessuto polipropilene trilaminato con caratteristiche di antistaticità.. Cappuccio polsini, vita e caviglie elasticizzati. Conforme alla Direttiva 89/686/CEE, classificato come DPI di III categoria. EN ISO 13982 CE tipo 5. EN 13034 Tipo 6.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

DPI	Utilizzo	Caratteristiche del dispositivo
COMPLETO ANTIPIOGGIA	Completo antipioggia composto da giacca e pantaloni	Giacca e pantalone realizzati in tessuto PVC EN 340
GREMBIULE PROTEZIONE SCHEGGE	Grembiule protezione schegge da saldatura ossiacetilenica o elettrica	Grembiule realizzato in pelle crosta bovina, spessore mm 1 o 2. DPI di II categoria.
PANTALONE INVERNALE	Pantaloni di protezione dal freddo e neve in alta montagna	Pantalone termico in nylon elasticizzato, traspirante, imbottito, da 80/90 gr/m². Conforme alla EN 14058.
GILET ALTA VISIBILITA'	Gilet alta visibilità colore Arancio/Giallo	Gilet in tessuto traforato 100% poliestere, peso 135 gr/m²; dotato di chiusura anteriore con velcro e scollo a V. EN 20471 CE.
GILET ALTA VISIBILITA'	Gilet alta visibilità colore Arancio/Giallo	Gilet Doppia banda reflex orizzontale – taschini tridimensionali al petto, 4 tasche a filo chiuse con cerniera. 100% poliestere, peso 170 gr/m². Taglie dalla M alla 2XL. EN 20471 CE
GIACCA ALTA VISIBILITA' INVERNALE	Giacca protezione intemperie alta visibilità impermeabile colore Arancio/Giallo	Tessuto esterno impermeabile e traspirante. Imbottitura interna antifreddo da 220 gr/m². Giacca esterna con chiusura centrale con cerniera coperta da lista fermata con bottoni a pressione, cappuccio con coulisse a scomparsa, portacellulare a destra chiuso da velcro, tasche laterali chiuse da flap e velcro, tasca al petto con flap, portabadge a scomparsa e taschino interno verticale con zip. Parte interna, staccabile e assicurata all'esterno tramite cerniera e bottoni. Interno collo in pile, maniche staccabili con cerniera, tasche esterne chiuse con cerniera ricoperta, almeno due tasche interne. Conforme ai requisiti prescritti dalle norme EN ISO 20471, EN 343, EN 14058. Taglie dalla S alla 3XL.
PANTALONE ALTA VISIBILITA' INVERNALE	Pantalone protezione intemperie alta visibilità impermeabile colore Arancio/Giallo	Pantalone in tessuto traspirante, impermeabile e antivento (tipo Clipper-Tex) 100% poliestere. Possibilmente con cuciture termosaldate, apertura anteriore con cerniera ricoperta, elastico in vita, fori laterali passamani chiusi con zip e una tasca posteriore. Conforme ai requisiti prescritti dalle norme EN ISO 20471, EN 343. Taglie dalla S alla 3XL
GIUBBETTO ALTA VISIBILITA' INVERNALE	Giubbetto invernale alta visibilità colore Arancio/Giallo	Pantalone alta visibilità con doppia felpatura interna, possibilmente in 60% cotone, 40% poliestere e 2 tasche minimo. Peso 350 gr/mq. EN 20471.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

DPI	Utilizzo	Caratteristiche del dispositivo
PANTALONE ALTA VISIBILITA' INVERNALE	Pantalone invernale alta visibilità colore Arancio/Giallo	Pantalone alta visibilità possibilmente in 60% cotone, 40% poliestere, con tasche laterali a filetto, tasca tecnica tridimensionale, tasca portametro, portapenne ed almeno 1 tasca posteriore. Peso 350 gr/mq. EN 20471.
SALOPETTE ALTA VISIBILITA' INVERNALE	Salopette invernale alta visibilità colore Arancio/Giallo (alternativa al pantalone)	Pantalone alta visibilità possibilmente in 60% cotone, 40% poliestere, con tasche laterali a filetto, tasca tecnica tridimensionale, tasca portametro, portapenne ed almeno 1 tasca posteriore. Peso 350 gr/mq. EN 20471.
TUTA ALTA VISIBILITA' INVERNALE	Tuta invernale alta visibilità colore Arancio/Giallo (alternativa del giubbetto e/o pantalone/salopette)	Tuta alta visibilità possibilmente in 60% cotone, 40% poliestere, con tasche ai fianchi, ed almeno 1 tasca al petto, tasca portametro. Se possibile 1 tasca posteriore. Peso 350 gr/mq. EN 20471.
CAPPELLINO INVERNALE ALTA VISIBILITA'	Cappellino invernale alta visibilità colore Arancio/Giallo	Cappellino imbottito alta visibilità, colore arancio o giallo con banda rifrangente. Possibilmente dotato di copriorecchie.
GIUBETTO ESTIVO ALTA VISIBILITA'	Lavori nei pressi di piste aeroportuali. Colore Arancio/Giallo	Giubbetto alta visibilità possibilmente in cotone 55% e 45% poliestere. Almeno 2 tasche al petto delle quali 1 tridimensionale, portapenne. Peso 240 gr/mq. EN 20471. Taglie dalla 44 alla 62.
PANTALONE ESTIVO ALTA VISIBILITA'	Lavori nei pressi di piste aeroportuali. Colore Arancio/Giallo	Pantalone alta visibilità possibilmente in cotone 55% e 45% poliestere. Almeno 2 tasche laterali a filetto, 1 tasca tecnica tridimensionale, portapenne, portametro ed almeno 1 tasca posteriore. Peso 240 gr/mq. EN 20471. Taglie dalla 44 alla 62.
SALOPETTE ESTIVA ALTA VISIBILITA'	Lavori nei pressi di piste aeroportuali. Colore Arancio/Giallo. (Alternativa al pantalone)	Salopette alta visibilità possibilmente in cotone 55% e 45% poliestere. Con tasca sulla pettorina, coprireni posteriore. Con tasche laterali, 1 tasca posteriore e tasca portametro. Peso 240 gr/mq. EN 20471. Taglie dalla 44 alla 62.
TUTA ESTIVA ALTA VISIBILITA'	Lavori nei pressi di piste aeroportuali. Colore Arancio/Giallo. (Alternativa al giubbetto e pantalone/salopette)	Tuta alta visibilità possibilmente in cotone 55% e 45% poliestere. Almeno 1 tasca al petto, tasche laterali e se possibile 1 tasca posteriore. Peso 240 gr/mq. EN 20471. Taglie dalla 44 alla 62.
CAPPELLO ESTIVO ALTA VISIBILITA'	Lavori nei pressi di piste aeroportuali. Protezione dal sole. Colore Arancio/Giallo	Cappellino Alta Visibilità. EN 20471.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

DPI	Utilizzo	Caratteristiche del dispositivo	Quantità
GINOCCHIERE	Attività su superfici dure, scivolose o abrasive,	Fodera antibatterica. L'imbottitura in neoprene. Calotta in gomma antiscivolo per una presa più stabile e sicura.	
TUTA PROTEZIONE MECCANICA LEGGERA	Attività manutentive generali. Colore bluastro.	Tuta intera in tessuto 100% cotone. Peso 280 gr/mq. Almeno 2 tasche al petto, 2 tasche a filetto laterali e tasca portametro.	
GIUBBETTO PROTEZIONE MECCANICA LEGGERA	Attività manutentive generali. Colore bluastro. (Alternativa alla tuta intera)	Giubbetto in tessuto 100% cotone. Peso 280 gr/mq. Almeno 2 tasche al petto e se possibile con tasche a filetto laterali.	
PANTALONE PROTEZIONE MECCANICA LEGGERA	Attività manutentive generali. Colore bluastro. (Alternativa alla tuta intera)	Pantalone in tessuto 100% cotone. Peso 280 gr/mq. 2 tasche a filetto laterali, 1 tasca tecnica, 1 tasca posteriore e tasca portametro.	
GIUBBETTO INVERNALE PROTEZIONE MECCANICA PESANTE	Attività manutentive generali. Colore bluastro e/o verde	Giubbetto in 100% cotone fustagno. Peso 350 gr/mq. Almeno 2 tasche al petto, e se possibile 2 tasche laterali.	
PANTALONE INVERNALE PROTEZIONE MECCANICA PESANTE	Attività manutentive generali. Colore bluastro e/o verde	Pantalone in 100% cotone fustagno. Peso 350 gr/mq. 2 tasche a filetto laterali, 1 tasca tecnica, 1 tasca posteriore e tasca portametro.	
SALOPETTE INVERNALE PROTEZIONE MECCANICA PESANTE	Attività manutentive generali. Colore bluastro e/o verde (Alternativa al pantalone)	Salopette in 100% cotone fustagno. Peso 350 gr/mq. Almeno 1 tasca al petto, tasche ai fianchi, 1 tasca posteriore e tasca portametro.	

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

DPI	Utilizzo	Caratteristiche del dispositivo
TUTA ESTIVA PROTEZIONE MECCANICA LEGGERA	Attività manutentive generali. Colore verde	Tuta intera in 100% cotone. Peso 250 gr/mq. Con almeno 1 tasca al petto, tasche laterali, tasca posteriore e tasca portametro.
GIUBBETTO ESTIVO PROTEZIONE MECCANICA LEGGERA	Attività manutentive generali. Colore verde (Alternativa alla tuta)	Giubbetto in 100% cotone. Peso 250 gr/mq. Almeno 2 tasche al petto, e se possibile con tasche laterali.
PANTALONE ESTIVO PROTEZIONE MECCANICA LEGGERA	Attività manutentive generali. Colore verde (Alternativa alla tuta)	Pantalone in 100% cotone. Peso 250 gr/mq. 2 tasche a filetto laterali, 1 tasca tecnica, 1 tasca posteriore e tasca portametro.
SALOPETTE ESTIVA PROTEZIONE MECCANICA LEGGERA	Attività manutentive generali. Colore verde (Alternativa al pantalone)	Salopette in 100% cotone. Peso 250 gr/mq. Almeno 1 tasca al petto, tasche ai fianchi, 1 tasca posteriore e tasca portametro.
BORSONE PORTA DPI	Borsone porta DPI personali. Colore bluastro	Borsone porta DPI personali, in poliammide o materiale similare. Con parte bassa rigida per contenimento scarpe e parte superiore flessibile per contenimento indumenti.
IMBRACATURA ANTICADUTA	Lavori in altezza superiore ai 2 m	Imbracatura anticaduta dotata di punto di attacco dorsale e sternale corredata da 1 moschettone. Completamente regolabile superiormente e inferiormente. EN 361.
DISPOSITIVO RETRATTILE	(da collegarsi tra l'imbracatura e la fettuccia d'ancoraggio)	Anticaduta a recupero automatico su banda, lunghezza massima 2,25 mt, corredata di dissipatore di energia + 2 moschettoni. EN 360.
DISSIPATORE DI ENERGIA A "Y"	(da collegarsi tra l'imbracatura e la fettuccia d'ancoraggio)	Dissipatore di energia su corda a forma Y con 1 moschettone standard e 2 moschettoni tipo Montblanc alle estremità (55 mm. di apertura, rottura minima 23 kN). EN 355.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

DPI	Utilizzo	Caratteristiche del dispositivo
FETTUCCIA DI ANCORAGGIO	Fettuccia d'ancoraggio da utilizzarsi su pali e/o travi collegata all'imbracatura	Punto di ancoraggio in banda poliestere lunga 1m/1.20m. EN 795.
CORDINO DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE	Cordino di posizionamento regolabile	Cordino regolabile da 1 a 2 mt, diametro mm 14/16. Completo di asole. EN 358.
MOSCHETTONE STANDARD IN ACCIAIO	Connettori per cordino regolabile o fettuccia d'ancoraggio	Moschettone in acciaio, apertura 17 mm. Forza di rottura minima 25 kN. EN 362 CE.
MOSCHETTONE CLASSICO IN ALLUMINIO	Moschettone per dispositivo retrattile/cordino/fettuccia d'ancoraggio	Moschettone in alluminio, apertura 22 mm. circa. Forza di rottura minima 20 kN. EN 362 CE.
MOSCHETTONE IN ALLUMINIO	Moschettone per dispositivo retrattile/cordino/fettuccia d'ancoraggio	Moschettone in alluminio, con doppia chiusura di sicurezza (non a vite) apertura 22 mm. circa. Forza di rottura minima 20 kN. EN 362 CE.
MOSCHETTONE IN ALLUMINIO	Moschettone per dispositivo retrattile/cordino/fettuccia d'ancoraggio	Moschettone in alluminio, chiusura a tripla azione (non a vite) apertura 22 mm. Forza di rottura minima 20 kN. EN 362 CE.
CINTURA DI POSIZIONAMENTO	Cintura di trattenuta o posizionamento	Cintura di posizionamento con due punti di attacco laterali e corredata di anelli porta attrezzi EN 358.
SACCO PORTA ATTREZZI ANTICADUTA	Sacco porta attrezzi anticaduta	Sacco porta attrezzi possibilmente in nylon lavabile, fondo semirigido, coulisse di corda sull'orlo superiore e corredato di due tracolle per il trasporto a spalla.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.

DPI	Utilizzo	Caratteristiche del dispositivo
TAPPETO ISOLANTE (SINGOLO)	Tappeto isolante singolo	Tappeto isolante singolo (dimensioni 1m x 1m) in gomma, colore nero, con superficie antiscivolo ad impressione tela - tensione massima di prova 25.000 Volt - spessore nominale 3,5 mm - Completo di marcatura di collaudo stampigliata sul tappeto
VERIFICATORE PNEUMATICO PER GUANTI ISOLANTI	Verificatore pneumatico per guanti isolanti. Idoneo per il controllo periodico	Verificatore pneumatico per guanti isolanti per il controllo di eventuali fori mediante gonfiaggio come previsto dalla Norma EN CEI 60903. Realizzato in materiale termoplastico..
KIT LAVA OCCHI	Per effettuare lavaggio oculare d'emergenza.	Contenuto: 1 flacone lavaggio oculare NILO, 1 Soluzione salina sterile da 500 ml. con tappo oculare, 2 compresse oculari sterili, 2 buste garza idrofila sterile cm.18x40, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo cerotto m.1x2cm, 1 pacchetto di fazzoletti, 1 specchietto.
FIORETTO ISOLANTE PER CABINA ELETTRICA DI MT	Idoneo per la manovra dei sezionatori in cabine di MT	Lunghezza 2 mt. circa, realizzato in unico pezzo o eventualmente richiudibile tramite 2 o più sezioni, dotato di paramano di delimitazione. Tensione 20 kv.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva della Techno Sky né il documento né sue parti possono essere pubblicate, riprodotte, copiate o comunque divulgate senza l'autorizzazione scritta della Società.